

燈具升降器

台灣製造

QM-MIT-01



耐溫度試驗報告
振動試驗報告
IP 54
升降器免驗報告
不銹鋼纜材質證明

遙控/線控

- 可快速清潔或更換燈具
- 人員無需爬高、不會有觸電風險
- 節省時間和人力，產線無需安排停工

QM-MIT01

耗電量 (W)	40W
重量 (KG)	3.9 KG
電壓 (V)	AC 220V or AC 110V (依訂購需求選其一)
電流 (A)	AC 220V : 0.1A / AC 110V : 0.2A
標準荷重	1~15KG
鋼纜材質	SUS304不銹鋼
升降平均速率	上昇平均速率: $\leq 1.3\text{m/min}$ 下降平均速率: $\leq 1.5\text{m/min}$
升降高度	標準品15M (其餘長度可訂製)
適用空間高度	16M以下空間高度
不銹鋼索	$\Phi 1.5\text{mm}$
尺寸	155mm*145mm*280mm



內含配件



※產品不含天井燈



燈具升降器

QM-SJ2205W

耐溫度試驗報告
振動試驗報告
IP 54
升降器免驗報告
不銹鋼纜材質證明

遙控/線控

- 可快速清潔或更換燈具
- 人員無需爬高、不會有觸電風險
- 節省時間和人力，產線無需安排停工

QM-SJ2205W

耗電量 (W)	50W
重量 (KG)	4.95 KG
電壓 (V)	AC 220V ±10%
電流 (A)	0.23A
標準荷重	5~15KG
鋼纜材質	SUS304不銹鋼
升降平均速率	上昇平均速率：≤2.0m/min 下降平均速率：≤2.3m/min
升降高度	標準15M
適用空間高度	16M以下空間高度
不銹鋼索	Φ1.5mm * 2
尺寸	Φ156mm * 500mm

內含配件



※產品不含天井燈

